

LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit Micro-Prismen-Abdeckung


GEIPEL®

Genex-Vertrieb Ltd. & Co. KG
Molbitzer Weg 1 07806 Neustadt / Orla
Mitglied im TAIM e. V. - Verband
Industrieller Metalldeckenhersteller


TAIM




Maßbild: Modul L = 600/625 mm



27,5 29




27,5 29



28 28,5



28 28,5



28 28,5



28 28,5

Technische Daten:

Anschlusswerte:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	Sichtseite IP 40 / Rückseite IP 20
Farbindex:	840 - hohe Farbwiedergabe
Anschluss-Leistung:	35 W
Lebensdauer:	50 000 h
incl. Notlicht:	geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
Betriebsgerät:	LED-Driver, auf Leuchtengehäuse montiert, bei Bedarf dimmbar, Lebensdauer bis zu 100 000 h
Anschluss:	GST 18i3 H05VV-3 3x1,5 mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem
Gehäuse:	verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metalldeckenelementen
Lichtverteilung:	mittels Micro-Prismen- Diffusor
LED-Einbauleuchten:	geeignet für Bildschirmarbeitsplatz- beleuchtung nach EN 12464-1
Lieferung:	einbaufertig
Leuchtenlichtstrom:	3349 lm
Farbtemperatur/ Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß