

Klemm- und Klemm- Klappsystem Modul 600 und 625 mm

Position 1m² Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK100

Die Klemm- und Klemm-Klappkassetten sind an den Klemmseiten mit jeweils zwei Klemmnoppen ausgestattet. Durch leichten Druck werden die Kassetten mit den Klemmnoppen in die GEIPEL-Klemmprofil-Unterkonstruktion sicher eingerastet. Die Kassetten können jederzeit mit dem GEIPEL-Deckenöffner wieder aus dem Klemmprofil herausgezogen werden. Bei der Klemm-Klappvariante können die Kassetten mit den Klemmnasen in der Konstruktion verbleiben und über den Drehkegel der Klemmnase nach unten geschwenkt werden. Der so entstandene freie Zugang in den Deckenhohlraum ist an jedem Punkt der Decke durchführbar.

Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168 und der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material:	verzinktes Stahlblech
Stärke:	0,5 - 0,6 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
Maße:	Modul 600: 600 x 600 mm oder Modul 625: 625 x 625 mm
Oberfläche:	pulverbeschichtet, GEIPEL-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000) oder ähnlich RAL 9010
Schichtstärke:	60-80 µm Standard
Ausführung:	mit umlaufender Fase 45° oder scharfkantig Sichtseite glatt/ungelocht oder perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5), 16% freier Querschnitt
Schallabsorption:	thermisch eingeklebtes Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent

€/m²

Position 2m² Liefern und montieren von GEIPEL-Standard-Klemmprofil-Unterkonstruktion System GSK100

verdeckt liegende Unterkonstruktion mit Tragprofil, wahlweise als GEIPEL-Klemmprofil, GEIPEL-T24/38-Profil oder GEIPEL-CD-Profil und Klemmprofil mit entsprechenden Kreuz- und Längsverbindern kombiniert

Material:	feuerverzinkt
Stärke:	nach statischen Erfordernissen
Abhängung:	Der Abstand der Haupttragprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Metalldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhängiger, Schnellabhängiger oder Noniusabhängiger, andere Varianten siehe Katalog GSK100 Seite 6-7, 22-24. Abhängigerabstand nach DIN und Statik.

€/m²

Position 3lfm Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen System GSK100

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen

Material:	verzinktes Stahlblech oder Aluminium
Ausführung:	Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten siehe Katalog GSK100 Seite 11-14, 24-27
Oberfläche:	Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm