

Einlegesystem mit sichtbarer T-Unterkonstruktion T24 Modul 600 und 625 mm

Position 1m² **Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK210**

Die quadratischen Einlegekassetten werden in die sichtbare T-Unterkonstruktion eingelegt. Sie sind jederzeit an jedem Punkt der Decke ohne Werkzeug leicht zu demontieren.

Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN18168 und der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material:	verzinktes Stahlblech
Stärke:	0,5 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
Maße:	Modul 600: 600 x 600 mm oder Modul 625: 625 x 625 mm
Kassettentyp:	EK24 und EK24SK
Oberfläche:	pulverbeschichtet, GEIPEL-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000) oder ähnlich RAL 9010,
Schichtstärke:	60-80 µm Standard
Ausführung:	als Einlegekassette (EK24) 8 mm tieferliegend, mit umlaufender Fase 45° oder scharfkantig (EK24SK) 8 oder 16 mm tieferliegend, Sichtseite glatt/ungelocht oder perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5) mit 16% freien Querschnitt
Schallabsorption:	thermisch eingeklebtes Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent

€/m²**Position 2**m² **Liefern und montieren von GEIPEL Standard T-Unterkonstruktion System GSK210**

Die sichtbar verlaufende T-Unterkonstruktion setzt sich aus Hauptprofilen und Querprofilen zusammen. Der Farbton der Sichtfläche ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

Profilsystem:	T24
Material:	feuerverzinkt
Stärke:	nach statischen Erfordernissen
Abhängung:	Der Abstand der Hauptprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Metalldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhänger, Schnellabhänger oder Noniusabhänger, andere Varianten siehe Katalog GSK210 Seiten 10-11 und 27-29. Abhängerabstand nach DIN und Statik

€/m²**Position 3**lfm **Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen System GSK210**

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen.

Material:	verzinktes Stahlblech oder Aluminium
Ausführung:	Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten siehe Katalog GSK210 Seiten 14-16 und 29-32.
Oberfläche:	Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm