

## Einlegesysteme mit sichtbarer T-Unterkonstruktion T15/T15 visionline Modul 600 und 625 mm

### Position 1 .....m<sup>2</sup> **Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK220**

Die quadratischen Einlegekassetten werden, je nach ihrer Ausführung, in die dazu passende T-Unterkonstruktion eingelegt. Sie sind jederzeit an jedem Punkt der Decke ohne Werkzeug leicht zu demontieren.

#### Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN18168 und der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material:	verzinktes Stahlblech
Stärke:	0,5 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
Maße:	Modul 600: 600 x 600 mm      oder    Modul 625: 625 x 625 mm
Kassettentyp:	EK15
Oberfläche:	pulverbeschichtet, GEIPEL-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000) oder ähnlich RAL 9010
Schichtstärke:	60-80 µm Standard
Ausführung:	als Einlegekassette (EK15) Modul 600 und 625: 8 mm tieferliegend, als Einlegekassette (EK15) Modul 600: 16 mm tieferliegend oder als Einlegekassette (EK15 visionline) planeben mit der Sichtseite der Unterkonstruktion Sichtseite glatt/ungelocht oder perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5) mit 16% freien Querschnitt,
Schallabsorption:	thermisch eingeklebtes Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent

€/m<sup>2</sup>

### Position 2 .....m<sup>2</sup> **Liefern und montieren von GEIPEL Standard T-Unterkonstruktion System GSK220.**

Die sichtbar verlaufende T-Unterkonstruktion setzt sich aus Hauptprofilen und Querprofilen zusammen. Der Farbton der Sichtfläche ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

Profilsystem:	T15 oder T15 visionline
Material:	feuerverzinkt
Stärke:	nach statischen Erfordernissen
Abhängung:	Der Abstand der Hauptprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Metalldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhänger, Schnellabhänger oder Noniusabhänger, andere Varianten siehe Katalog GSK220 Seiten 6-7 und 21-23. Abhängerabstand nach DIN und Statik.

€/m<sup>2</sup>

### Position 3 .....lfm **Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen System GSK220.**

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen.

Material:	verzinktes Stahlblech oder Aluminium
Ausführung:	Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten siehe Katalog GSK220 Seiten 10-12 und 23-26.
Oberfläche:	Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm