

Einlegesysteme mit sichtbarer T-Unterkonstruktion Modul 600 und 625 mm

Position 1m² Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK230

Die quadratischen Einlegekassetten werden in die sichtbare T-Unterkonstruktion eingelegt. Sie sind jederzeit an jedem Punkt der Decke ohne Werkzeug leicht zu demontieren.

Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168 und der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material: verzinktes Stahlblech
 Stärke: 0,5 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
 Maße: Modul 600: 600 x 600 mm oder Modul 625: 625 x 625 mm
 Kassettentyp: EKP
 Oberfläche: pulverbeschichtet, GEIPEL-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000) oder ähnlich RAL 9010,
 Schichtstärke: 60-80 µm Standard
 Ausführung: als Einlegekassette (EKP) planeben verlaufend mit der T-Unterkonstruktion Sichtseite glatt/ungelocht oder perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5) mit 16% freien Querschnitt,
 Schallabsorption: thermisch eingeklebtes Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent

€/m²**Position 2m² Liefern und montieren von GEIPEL Standard T-Unterkonstruktion System GSK230.**

Die sichtbar verlaufende T-Unterkonstruktion setzt sich aus Hauptprofilen und Querprofilen zusammen. Der Farbton der Sichtfläche ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

Profilsystem: T24
 Material: feuerverzinkt
 Stärke: nach statischen Erfordernissen
 Abhängung: Der Abstand der Hauptprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Metalldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhängiger, Schnellabhängiger oder Noniusabhängiger, andere Varianten siehe Katalog GSK230 Seiten 7-8 und 26-29. Abhängigerabstand nach DIN und Statik.

€/m²**Position 3lfm Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen des Systems GSK230.**

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen.

Material: verzinktes Stahlblech oder Aluminium
 Ausführung: Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten siehe Katalog GSK230 Seiten 10-12 und 29-32.
 Oberfläche: Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm