

## Auflagesystem mit sichtbarer T-Unterkonstruktion Modul 600 und 625 mm

**Position 1** .....m<sup>2</sup> **Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Kassetten System GSK240**

Die quadratischen Auflagekassetten werden in die sichtbare T-Unterkonstruktion aufgelegt. Sie sind jederzeit an jedem Punkt der Decke ohne Werkzeug leicht zu demontieren.

## Technische Normen:

Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168 und der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material: verzinktes Stahlblech  
 Stärke: 0,5 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen  
 Maße: Modul 600: 600 x 600 mm oder Modul 625: 625 x 625 mm  
 Kassettentyp: EKA  
 Oberfläche: pulverbeschichtet, GEIPEL Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 (ähnlich NCS1000) oder ähnlich 9010  
 Schichtstärke: 60-80 µm Standard  
 Ausführung: als Auflagekassette scharfkantig, Sichtseite glatt/ungelocht oder perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5) mit 16% freien Querschnitt  
 Schallabsorption: thermisch eingeklebtes Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent

€/m<sup>2</sup>**Position 2** .....m<sup>2</sup> **Liefern und montieren von GEIPEL Standard T-Unterkonstruktion System GSK240**

Die sichtbar verlaufende T-Unterkonstruktion setzt sich aus Hauptprofilen und Querprofilen zusammen. Der Farbton der Sichtfläche ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

Profilsystem: T15, T24, T35  
 Material: feuerverzinkt  
 Stärke: nach statischen Erfordernissen  
 Abhängung: Der Abstand der Hauptprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Metalldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhängiger, Schnellabhängiger oder Noniusabhängiger, andere Varianten siehe Katalog GSK240 Seiten 10-11 und 27-29. Abhängigerabstand nach DIN und Statik

€/m<sup>2</sup>**Position 3** .....lfm **Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen System GSK240**

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen.

Material: verzinktes Stahlblech oder Aluminium  
 Ausführung: Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten siehe Katalog GSK240 Seiten 13-15 und 29-32.  
 Oberfläche: Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm