





Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation		Stck./VE pcs/PU	kg/VE kg/PU	
		Länge length	Modul module			Höhe height
System T35 system T35		T- Hauptprofil passend für Kupplungstyp ES der Querprofile T-Querprofile feuerverzinktes Stahlblech mit beschichteter Kappe Farbe:	ES/FDS mit Kupplungstyp ES oder FDS GEIPEL-Standarddeckenweiß öhl. RAL 9003 oder öhl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage			
		T- main runner suitable for coupling typ ES of the cross tees Cross tee hot dip galvanized steel sheet with coated cap colour:	ES/FDS with coupling type ES or FDS GEIPEL Standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010, other colours on request			
		T- Hauptprofil 35/38 T- main runner 35/38				
	06353700	3700 mm	600	38 mm	15	24,0
	06353750	3750 mm	625	38 mm	15	24,5
	0630000	Sonderlänge special length		38 mm		je nach Länge depending on the length
		T-Querprofil 35/38 Cross tee 35/38		ES ES		
	0635600	600 mm	600	38 mm	50	10,7
	0635625	625 mm	625	38 mm	50	11,1
	0631200	1200 mm	600	38 mm	40	17,4
	0631250	1250 mm	625	38 mm	40	18,0
	0631000	Sonderlänge special length		38 mm		je nach Länge depending on the length
		T-Sonderprofil 35 Stirnseiten stumpf abgeschnitten, ohne Ausklinkungen T-special profile 35 front sides blunt cutted, without slot punchings				
	060100	flexibel flexible		38 mm		je nach Länge depending on the length
		Sonderstanzungen Bei allen Profiltypen sind Schlitzstanzungen mit unterschiedlichen Abständen auf Anfrage möglich Special punching for all profile types of slot punchings are different distances possible on request				
		flexibel flexible		h= 38		